

Seria bezprzewodowych urządzeń pozwala na rozbudowę systemu alarmowego oraz automatyki domowej o rozwiązania bezprzewodowe.



APm-ari

Punkt dostępowy systemu ari

Współpraca z centralami:
NeoLTE-IP-64, NeoLTE-IP, Neo-IP-64, Neo-IP, NeoGSM-IP-64, NeoGSM-IP

PIR-ari



Bezprzewodowa czujka ruchu PIR
Zasilanie bateryjne

MGD-ari



Bezprzewodowa czujka magnetyczna
Zasilanie bateryjne

FS-ari



Bezprzewodowa czujka zalania
Zasilanie bateryjne

TX4-ari



Pilot 4-kanalowy
Zasilanie bateryjne

SROL-ari



Bezprzewodowy sterownik rolet
Zasilanie 230V AC

IO-230V-ari



Bezprzewodowy sterownik 230V AC
Zasilanie 230V AC
2 wyjścia separowane, 2 wejścia sterujące

IO-ari



Bezprzewodowy moduł
wejścia/wyjścia, 1 wejście, 1 wyjście
Zasilanie bateryjne lub 12V DC

RHT-ari



Bezprzewodowy czujnik
temperatury i wilgotności
Zasilanie bateryjne

Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa w paśmie ISM 868 MHz zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony.

Zasięg komunikacji radiowej sięgający do 2000m w terenie otwartym.