

APm-ari

KONTROLER SYSTEMU BEZPRZEWODOWEGO ARI



Punkt dostępowy bezprzewodowego systemu ARI. Moduł przeznaczony jest do integracji bezprzewodowych urządzeń ARI z centralami z rodzin Neo-IP-64 oraz Neo-IP poprzez magistralę systemową RopamNET.

Właściwości

- Dwukierunkowa w pełni szyfrowana transmisja (AES)
- Komunikacja z urządzeniami bezprzewodowymi ARI w paśmie IM 868 MHz
- Wysoki zasięg komunikacji sięgający do 2000m (w otwartej przestrzeni)
- Współpraca z centralami: NeoLTE-IP-64, Neo-IP-64, NeoLTE-IP, Neo-IP
- Komunikacja z centralą po magistrali RopamNET
- Możliwość niezależnej pracy w zasięgu innego systemu ARI
- Nieulotna pamięć konfiguracji
- Zasilanie 9-14V
- Biała natynkowa obudowa z ABS 80x80x20 [mm]

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania:	9 – 14 VDC (z magistrali RopamNET)
Pobór prądu:	~50 mA @ 12 VDC
Komunikacja bezprzewodowa:	868 MHz, czułość do -110dBm, moc nadawcza do +10 dBm, modulacja FSK, zasięg: >1,5 km w terenie otwartym.
Komunikacja z centralą:	Magistrala RopamNET
Złącza:	AWG: 24-18
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II temp. :-10°C - +55°C RH: 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary i masy:	80x80x20 (WxHxD,mm), antena wbudowana na PCB obudowa natynkowa ABS biała z sygnalizacją optyczną, ~56g