

EXP-I8-RN-D4M

EKSPANDER WEJŚĆ

Ekspander wejść do central z serii Neo-IP-64 i Neo-IP.



Właściwości

- Kompatybilność: centrale z serii Neo-IP i Neo-IP-64
- Rozbudowa systemu o 8 dodatkowych wejść
- Komunikacja z centralami po magistrali systemowej RopamNET
- Konfiguracja, właściwości i typy reakcji jak podstawowe wejścia centrali
- Rozłączne listwy zaciskowe
- Wersja w obudowie na szynę TH35, szerokość 4M

W zestawie

- Moduł wejść Ropam EXP-I8-RN-D4M
- Rezystory

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	U = 9 - 14VDC ze złącza +KB, GND
Pobór prądu	50mA/70mA śr/max (Ix=2,5mA @12VDC)
Wejścia I1-I8	NO, NC, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NC hi-Z/~30 , ~30 /hi-Z, hi-Z/2k2, 1k1/2k2, 2k2/1k1 impedancja linii dla danego typu [Ohm]: brak naruszenia/naruszenie
Komunikacja z centralą	RopamNET
Sygnalizacja pracy	Diody LED: czerwona - awaria, zielona - komunikacja, brak komunikacji
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II temp.: -10°C...+55°C RH: 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary	71mm x 90x 58 obudowa DIN 4M
Waga	~100g.
Kompatybilne centrale	Centrale z serii Neo-IP i Neo-IP-64