

EXP-SROL8-RN

STEROWNIK DO ROLET



Przewodowy moduł dedykowany do sterowania elektrycznymi roletami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz żaluzjami fasadowymi. Sterownik posiada możliwość pracy autonomicznej (samodzielnie na obiekcie) lub jako część systemu nadzorowanego przez centralę z serii Neo-IP-64.

Właściwości:

- 8-kanalowy przewodowy moduł do sterowania roletami i żaluzjami fasadowymi
- 8 wyjść 230V/AC, 8 wejść sterujących
- Kompatybilność: NeoLTE-IP-64, Neo-IP-64 – max 4 sterowniki
- Dwa tryby pracy: autonomiczna lub systemowa
- Sterowanie roletą/żaluzją:
 - lokalne (łączniki żaluzjowe)
 - zdalne (aplikacja mobilna, panele dotykowe, zdarzenia systemowe)
- Automatyczna kalibracja rolety/żaluzji
- Informacja o aktualnym położeniu rolety/żaluzji w aplikacji mobilnej i panelach dotykowych
- Obudowa 12M, montaż na szynę TH35
- Zasilanie modułu 230V AC

Specyfikacja techniczna:

Parametr:	Wartość:
Zasilanie:	230 VAC (zasilanie główne, pracy autonomiczna i systemowa), 12 VDC (zasilanie pomocnicze z magistrali systemowej, praca systemowa).
Pobór prądu (bez silników rolet):	230 VAC: ~11mA (rolety zatrzymane), 12 VDC: 0A (230 VAC jest), 70mA (prąd maksymalny przy braku zasilania 230 VAC*).
Maksymalna obciążalność wyjścia sterującego (AC3):	240W
Maksymalne obciążenie wejścia zasilającego 230 VAC:	1500W
Zabezpieczenie obwodów wyjściowych (230VAC, gniazdo F2):	Bezpiecznik szklany 5x20mm zwłoczny 10A
Zabezpieczenie obwodu zasilania modułu (230VAC, gniazdo F1):	Bezpiecznik szklany 5x20mm zwłoczny 1A
Przełączniki	LR-SS-112D, cewka 12V, wyjście 270VAC 6A., łatwo wymienne, montaż w szybkozłączach.
Komunikacja z centralą:	Magistrala RopamNET
Współpracujące centrale:	Centrale z serii Neo-IP-64
Złącza:	AWG: 24 – 12, rozłączne (sterowanie i wyjścia) (8A max), DG250 (magistrala RopamNET)
Montaż:	Szyna DIN
Obudowa:	D12M szerokość 12 standardowych modułów.
Wymiary:	212 x 90 x 58 (+/- 1) mm
Waga:	~450g netto

***Przy braku zasilania 230 VAC nie jest możliwe sterowanie roletami.**