

IO-ari-230V

BEZPRZEWODOWY STEROWNIK

Bezprzewodowy dwukanałowy sterownik 230VAC, który należy do serii bezprzewodowych urządzeń systemu ARI. Do pełnego działania systemowego niezbędny jest punkt dostępowy APm-ari oraz centrala z rodziny Neo-IP-64 lub Neo-IP.



Właściwości:

- Bezprzewodowy 2-kanałowy moduł do sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami sterowanymi z 230V
- Kompatybilność z centralami z serii Neo-IP-64 i Neo-IP poprzez punkt dostępowy bezprzewodowego systemu ari (APm-ari)
- Dwa tryby pracy: autonomiczna lub systemowa
- Sterowanie oświetleniem:
 - lokalne (łączniki monostabilne)
 - zdalne (aplikacja mobilna, panele dotykowe, zdarzenia systemowe)
- Dwa wyjścia 230V 5A NO1, NO2
- Dwa wejścia sterujące I1, I2 (np. przycisk dzwonkowy)
- Moduł dopuszkowy, wymiary: 47x47x25 [mm]
- Zasilanie modułu 230V AC
- Obudowa z ABS, niebieska

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	230 VAC
Komunikacja ARI w pasmie ISM	868,000 MHz do 870,000 MHz czułość: -110 dBm, moc nadawania: do +10dBm
Programowanie	z poziomu centrali alarmowej
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II temp. :-10°C...+55°C RH: 20%...90%, bez kondensacji
Obciążenie wyjść	AC1: 6A/250VAC DC1: 6A/30VDC
Złącza	Zaciski śrubowe, 1mm ²
Wymiary WxHxD[mm]	48x25x48
Masa	ok 25g netto