



Ropam Elektronik Sp. z o. o.
Polanka 301, 32-400 Myślenice
12 341 04 07
biuro@ropam.com.pl
www.ropam.pl.com



O-R3D

OBUDOWA METALOWA

Obudowa natynkowa, metalowa, dedykowana dla urządzeń Ropam Elektronik

Właściwości

- Kompatybilność z centralami alarmowymi z serii Neo-IP (płyta PCB) i modułami komunikacyjnymi z serii Basic4G, BasicLTE, MultiLTE-RF (płyta PCB)

Specyfikacja techniczna:

- 3 otwory dla konektorów antenowych SMA – pozwala na montaż anteny GSM, WIFI w złączu, na obudowie
- Wymiary 245x235x95 / 240x230x90*[mm] (WxHxD)
- Miejsce dla akumulatora: 7Ah
- Tamper – specjalny mikroprzełącznik antysabotażowy C/NC ze złączami śrubowymi
- Tamper – otwarcie i oderwanie od podłoża, spełnia wymagania normy PN-EN 50131, klasa 2
- Materiał: blacha stalowa 1mm, kolor jasnoszary (RAL7035)
- Zamykanie: skręcana x1
- Szyna DIN (TH35) do montażu zasilacza PSR-ECO

