



Ropam Elektronik Sp. z o. o.
Polanka 301, 32-400 Myślenice
12 341 04 07
biuro@ropam.com.pl
www.ropam.pl.com

PS-3024

ZASILACZ DOPUSZKOWY 24VDC 1,25A.

Właściwości

- Zasilacz dopuszkowy AC/DC
- Moc wyjściowa 30W/1,25A
- Wejście zasilania 230V AC
- Wyjście zasilania 24V DC
- Obudowa hermetyczna IP67
- Wymiary 48x48x25 mm



Zastosowanie

- Instalacje automatyki domowej
- Systemy bezpieczeństwa i monitoringu CCTV
- Systemy kontroli dostępu
- Systemy audio
- Oświetlenie dekoracyjne i reklama

Parametry techniczne:

Parametr	Wartość
Dopuszczalny zakres napięć wejściowych	180-240 VAC
Zakres częstotliwości sieciowego napięcia zasilającego	47-63 Hz
Maksymalny dopuszczalny pobór prądu	0,4 A
Pobór mocy bez obciążenia	0,1 W
Znamionowe napięcie wyjściowe	24 V
Znamionowa moc wyjściowa	30 W
Znamionowy prąd obciążenia	1,25 A
Maksymalna wartość napięcia tętnień i szumów w napięciu wejściowym	120 mVp-p
Wymagane obciążenie minimalne	NIE
Zakres temperatury pracy	0-50°C
Zakres wilgotności środowiska	25% - 75% RH
Zabezpieczenie zwarciove wyjścia	TAK
Zabezpieczenie nadprądowe wyjścia	TAK
Zabezpieczenie nadnapięciowe wyjścia	TAK
Automatyczny powrót do pracy po ustaniu przyczyn błędu	TAK
Gwarantowana wytrzymałość napięciowa izolacji	3 kVAC (wej. do wyj.)
Minimalna rezystancja izolacji	100 MΩ
Klasa izolacji galwanicznej	2

Zgodność z normami w zakresie bezpieczeństwa	EN62368-1
Znaki akceptacji	CE, RoHS
Obudowa	Biała z tworzywa ABS, IP67
Wymiary	50,5 x 49 x 25 mm
Waga	100 g netto
Długość kabla wejściowego	24 cm
Długość kabla wyjściowego	24 cm