

SROL-S

STEROWNIK ROLET

Przewodowy, dopuszkowy moduł dedykowany do sterowania roletami zewnętrznymi.



Właściwości:

- 1-kanałowy sterownik rolet
- Dwa tryby pracy: autonomiczna lub systemowa
- Sterowanie roletą:
 - lokalne 230VAC z łączników żaluzjowych
 - centralne 12VDC z wyjść centrali (wyjść tranzystorowych)
- Intuicyjne sterowanie w panelach dotykowych, aplikacjach mobilnych widżet 'rolety', poprzez piloty radiowe, funkcje logiczne
- Kompatybilność z rodzinami: Neo-IP, Neo-IP-64: jedno wyjście w trybie 'roleta' pozwala uzyskać funkcje: góra/dół/stop
- Kompatybilność z systemami firm trzecich, centrale lub sterowniki z wyjściami tranzystorowymi (OC)
- Automatyczne ustawianie czasu pełnego ruchu góra/dół
- Ochrona silnika przy uszkodzonym przekaźniku (amperometryka)
- Montaż do-puszkowy (puszka Ø60), małe wymiary 45x58x26 [mm]
- Zasilanie modułu 230V AC
- Separacja galwaniczna między sterowaniem lokalnym a centralnym
- Pobór mocy: ~0,35 gotowość /1W praca

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	230VAC, 50Hz
Znamionowy prąd/moc obciążenia	AC1: 4A / 250V AC AC3: 370W silnik jednofazowy 240VAC 2 wyjścia przekaźnikowe potencjałowe
Pobór mocy	0,35W/1,0W czuwanie/praca
Sterowanie lokalne	230VAC, przewodem N (neutral)
Sterowanie centralne	9÷24 VDC, separacja galwaniczna 1,5 kV, pobór prądu przez wejście 2mA @12VDC. Kompatybilne z wyjściami tranzystorowymi NPN (OC), przekaźnikowymi. Sterowanie systemowe – impulsowe, wyjście tranzystorowe w trybie 'roleta'. Sterowanie uniwersalne – zmiana polaryzacji napięcia na zaciskach C1/C2: C1=GND/C2=+V = ▲ C1=+V/C2=GND = ▼
Maksymalny czas wyjścia M „dół”, „góra”	120s przy obciążeniu >150mA 240s maksymalny czas pracy przy ciągłymysterowaniu (zabezpieczenie czasowe/termiczne)
Diagnostyka awarii	Stan awarii (amperometryka): przekroczenie 150mA – 300 mA po włączeniu zasilania lub zatrzymaniu rolety.
Złącza wyprowadzenia	C1, C2: złącza śrubowe 1 mm ² , sterowanie centralne ▲ ▼ LOCAL: przewody YDY 1 mm ² , 12cm, sterowanie lokalne „dół”, „góra”, L, N: złącza śrubowe 2,5 mm ² , zasilanie 230VAC, ▲ ▼ M: złącza śrubowe 2,5 mm ² , wyjścia sterowania silnika
Warunki pracy	Klasa środowiskowa: II temp:-10°C...+55°C RH: 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary	44x 57 x 25mm [+1] [mm] (fi 59mm) 44x 50 x 25mm [+1] [mm] - bez uchwytów
Waga	55g netto

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia, w szczególności ww. czasy.