


SROL-ari

BEZPRZEWODOWY STEROWNIK ROLET

Bezprzewodowy sterownik do rolet i żaluzji fasadowych, który należy do serii bezprzewodowych urządzeń systemu ARI. Do pełnego działania systemowego niezbędny jest punkt dostępowy APm-ari oraz centrala z rodziny Neo-IP-64 lub Neo-IP.



Właściwości:

- Bezprzewodowy 1-kanalowy moduł do sterowania roletami i żaluzjami fasadowymi
- Kompatybilność z centralami z serii Neo-IP-64 i Neo-IP poprzez punkt dostępowy bezprzewodowego systemu ari (APm-ari)
- Dwa tryby pracy: autonomiczna lub systemowa
- Sterowanie roletą/żaluzją:
 - lokalne (łączniki żaluzjowe)
 - zdalne (aplikacja mobilna, panele dotykowe, zdarzenia systemowe)
- Automatyczna kalibracja rolety/żaluzji
- Informacja o aktualnym położeniu rolety/żaluzji w aplikacji mobilnej i panelu dotykowym
- Możliwość sterowania kątem pochylenia lameli w żaluzjach fasadowych
- Moduł dopuszkowy, wymiary: 47x47x25 [mm]
- Zasilanie modułu 230V AC
- Obudowa z ABS, niebieska

Właściwości komunikacji ari:

- Automatyczne sterowanie mocą nadawania, do +10dBm, w zależności od siły (RSSI) i jakości (LQI) dla maksymalnej żywotności baterii
- Dwukierunkowa, szyfrowana komunikacja w paśmie ISM 868 MHz
- Wysoka czułość RF do -110dBm
- Zasięg do 2000m w terenie otwartym

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	230VAC, 50Hz
Znamionowy prąd/moc obciążenia	AC1: 4A / 250V AC AC3: 370W silnik jednofazowy 240VAC 2 wyjścia przekaźnikowe potencjałowe
Pobór mocy	0,35W/1,0W czuwanie/praca
Sterowanie lokalne	230VAC, przewodem N (neutral)
Sterowanie centralne	Bezprzewodowa komunikacja ARI
Maksymalny czas wyjścia M „dół”, „góra”	120s
Diagnostyka awarii	Stan awarii (amperometryka): przekroczenie 150mA – 300 mA po włączeniu zasilania lub zatrzymaniu rolety.
Złącza wyprowadzenia	▲ ▼ LOCAL : sterowanie lokalne „dół”, „góra”, L, N: złącza śrubowe 2,5 mm ² , zasilanie 230VAC, ▲ ▼ M: złącza śrubowe 2,5 mm ² , wyjścia sterowania silnika
Warunki pracy	Klasa środowiskowa: II temp:-10°C...+55°C RH: 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary	44x 57 x 25mm [+1] [mm] (fi 59mm) 44x 50 x 25mm [+1] [mm] - bez uchwytów
Waga	Ok. 35g netto