



Ropam Elektronik Sp. z o. o.
Polanka 301, 32-400 Myślenice
12 341 04 07
biuro@ropam.com.pl
www.ropam.pl.com

TK-4B

KLAWIATURA DOTYKOWA



Klawiatury dotykowe TK-4 służą do sterowania wybraną strefą systemu alarmowego, opartego o centrale z serii Neo-IP-64 lub Neo-IP.

Właściwości

- Klawiatura dotykowa, bez mechanicznych styków
- Obsługa jednej strefy systemu alarmowego
- Kompatybilność z centralami z serii Neo-IP-64 i Neo-IP
- Sygnalizacja akustyczna
- Diody LED statusu systemu: Zasilanie, Alarm, Czuwanie, Awaria
- Komunikacja z centralami po magistrali RopamNET
- Obudowa z tworzywa sztucznego ABS
- Zabezpieczenie antysabotażowe obudowy
- Wymiary: 123x89x22 mm (WxHxD)
- Kolor: czarny

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	U = 9V÷15VDC
Pobór prądu	50/70 mA (status/LED / ON-LED+buzzer-ON) @12VDC
Komunikacja systemowa	EIA-485 – magistrala systemowa RopamNET, Uaktualnienie firmware - NS25-3
Klawiatura dotykowa	Klawiatura pojemnościowa.
Złącza	AWG:24-12, nierozłączne
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II, temp:-10°C..+55°C RH: 20%...90%, bez kondensacji
Obudowa	ABS+PMMA, wymiary:123x89x22 WxHxD [mm]; TK-4B obudowa czarna klawiatura + biały nadruk
Waga	160 g