



Ropam Elektronik Sp. z o. o.
Polanka 301, 32-400 Myślenice
12 341 04 07
biuro@ropam.com.pl
www.ropam.pl.com

TPR-4W

PANEL DOTYKOWY

Panel dotykowy TPR-4W to nowoczesny element sterowania i kontroli systemu alarmowego. Panele dotykowe z serii TPR-4 są kompatybilne z centralami z serii Neo-IP i Neo-IP-64.



Właściwości

- Panel dotykowy o przekątnej 4,3"
- Kolorowy wyświetlacz TFT LCD, LED
- Pojemnościowy ekran dotykowy
- Dostępny w dwóch kolorach: **biały**/czarny
- Interaktywne, personalizowane menu z widżetami
- Możliwość dodania 4 ekranów z obsługą 60 widżetów
- Sterowanie automatyką domową: rolety, oświetlenie, bramy i szlabany, termostat pokojowy i wiele więcej
- Tekstowe podpowiedzi dla danych widżetów i ich funkcji
- Wygaszacz ekranu z funkcją kalendarza, zegara, temperatury lub fotoramki
- Sygnalizacja dźwiękowa
- Wbudowane gniazdo na kartę SD
- Wbudowane jedno wyjście przekaźnikowe
- Dodatkowe dwa wejścia alarmowe
- Zabezpieczenie antysabotażowe obudowy
- Rozłączne listwy zaciskowe
- Dostępna również wersja TPR-4W-P z nierozłącznymi listwami zaciskowymi

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania	9V±14V/DC min/max
Pobór prądu	100mA/140mA @12V (0,72W/2,4W) min/max
Obciążalność wyjścia przekaźnikowego	1A max. @30VDC/50VAC
Typ wejść TPR-4 (programowane)	NO, NC, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO rezystancja linii dla danego typu: hi-Z/~30Ω, ~30Ω/hi-Z, hi-Z/2k2, 1k1/2k2, 2k2/1k1 brak naruszenia/naruszenie
Komunikacja systemowa	RopamNET – magistrala systemowa
Wyświetlacz LCD	4,3", TFT LCD, 16,7 mln. kolorów, 480x272 pikseli
Panel dotykowy	pojemnościowy
Sygnalizacja akustyczna	~ 80 dB max.
Gniazdo karty SD (funkcje)	- obsługa kart micro SD, SDHC (8GB max. testowane) - plan budynku (tablica synoptyczna) - cyfrowa ramka zdjęć (100 zdjęć maksymalnie.) - rejestracja historii temperatury z czujników temp.
Obudowa	IP20 (zabezpieczenie antysabotażowe: otwarcie i oderwanie od podłoża obudowy)
Warunki pracy	klasa środowiskowa: II T: -10°C....+55°C RH: 20%...90%, bez kondensacji)
Złącza	AWG: 24-12, rozłączne
Wymiary TPR-4	122,3x88,3x17,3 mm (WxHxD)
Waga TPR-4	175g netto