



Ropam Elektronik Sp. z o. o.
Polanka 301, 32-400 Myślenice
12 341 04 07
biuro@ropam.com.pl
www.ropam.pl.com

TPR-7W

PANEL DOTYKOWY

Panel dotykowy TPR-7W to nowoczesny element sterowania i kontroli systemu alarmowego.



Właściwości

- Panel dotykowy o przekątnej 7"
- Kolorowy wyświetlacz 800x480px
- Pojemnościowy ekran dotykowy
- Dostępny w dwóch kolorach: **biały**/czarny
- Interaktywne, personalizowane menu z ponad 80 widżetami do wyboru
- 3 konfigurowalne ekrany z możliwością dowolnego rozmieszczenia ikon
- Dynamiczne ikony, zmieniające wygląd w zależności od stanu wejścia
- Tekstowe odpowiedzi dla danych widżetów i ich funkcji
- Indywidualny i konfigurowalny kolor tła dla każdej ikony – **NOWOŚĆ**
- Sterowanie automatyką domową: rolety, oświetlenie, bramy i szlabany, termostat pokojowy i wiele więcej
- Możliwość zgrupowania urządzeń w jednym widżecie – **NOWOŚĆ**
- Wygaszacz ekranu z funkcją kalendarza, zegara, temperatury lub fotoramki
- Sygnalizacja dźwiękowa
- Wbudowane gniazdo na kartę SD
- Komunikacja z centralą po magistrali RopamNET
- Aktualizacji panelu z karty SD – **NOWOŚĆ**
- Dodatkowe 2 wejścia alarmowe
- Wbudowane 1 wyjście tranzystorowe
- Zabezpieczenie antysabotażowe obudowy
- Wymiary i waga: 177x116x18 mm, 385g
- Nerozłączne listwy zaciskowe

Panele dotykowe z serii TPR-7 są kompatybilne z centralami

- NeoLTE-IP-64
- NeoGSM-IP-64
- Neo-IP-64

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Napięcie zasilania (min/max)	9V÷14V/DC min/max
Pobór prądu (min/max)	200mA/240 mA @12V min/max
Złącza	Samozaciskowe, płaskie
Typ wyjścia	Wyjście tranzystorowe typu OC w stanie aktywnym jest zwarte do masy zasilania, w stanie nieaktywnym znajduje się w stanie HiZ.
Obciążalność wyjścia (max)	0,7 A
Typ wejść	NO, NC, EOL, 2EOL/NC, 2EOL/NO rezystancja linii dla danego typu: hi-Z/~30Ω, ~30Ω/hi-Z, hi-Z/2k2, 1k1/2k2, 2k2/1k1 brak naruszenia/naruszenie
Komunikacja systemowa	RopamNET - magistrala systemowa
Wyświetlacz	LCD 7" z pojemnościowym panelem dotykowym
Sygnalizacja akustyczna	~ 80 dB max.
Zabezpieczenie obudowy	Zabezpieczenie antysabotażowe: otwarcie i oderwanie od ściany od podłoża obudowy.
Warunki Pracy	klasa środowiskowa: II T: -10°C....+55°C RH: 20%...90%, bez kondensacji)
Wymiary	177x116x18 mm
Masa	~385 g netto