



Ropam Elektronik Sp. z o. o.
Polanka 301, 32-400 Myślenice
12 341 04 07
biuro@ropam.com.pl
www.ropam.pl.com

TX4-ari-B

PILOT SYSTEMU BEZPRZEWODOWEGO ARI

Dwukierunkowy pilot 4-kanalowy zasilany bateryjnie, który należy do serii bezprzewodowych urządzeń systemu ARI. Do poprawnego działania niezbędny jest punkt dostępowy APm-ari oraz centrala z rodziny Neo-IP-64 lub Neo-IP.



Właściwości

- Kompatybilność z centralami z serii Neo-IP-64 i Neo-IP
- 4 niezależne kanały do sterowania systemem
- Kontrola obecności, jakości połączenia, stanu baterii
- Unikalne ID pilota
- Sygnalizacja optyczna transmisji z potwierdzeniem
- Sygnalizacja optyczna: stan stref alarmowych, potwierdzenie odebrania polecenia przez centralę, brak łączności, niskie napięcie baterii
- Obudowa natynkowa z ABS, czarna
- Wymiary: 72x39x12 [mm]
- Temperatura pracy: -10°C do +55°C
- Zasilanie: bateria 3V CR2032, żywotność ok. 2-3 lata

Właściwości komunikacji ari

- Dwukierunkowa, szyfrowana komunikacja w paśmie ISM 868 MHz
- Wysoka czułość RF do -110 dBm
- Zasięg do 200m w terenie otwartym

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Wartość
Zasilanie	3V, bateria CR2032
Czas pary na baterii	~2-3 lata
Komunikacja ARI w pasmie ISM	868,000 MHz do 870,000 MHz czułość: -110 dBm, moc nadawania: do +10dBm
Programowanie	z poziomu centrali alarmowej
Wymiary (WxHxD [mm])	72x39x12
Waga [g]	Ok. 56g netto